

F-gassenverordening compliance check

Zorg ervoor dat uw installatie voldoet
aan de Europese regelgeving



Reduceer de milieu-impact van uw installatie

Omdat uw HVAC-R-installatie gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) zoals fluorkoolwaterstof (HFK) bevat, moet u voldoen aan een aantal Europese voorschriften voor uitstootpreventie en -beperking, om de impact van koudemiddelen op het milieu te minimaliseren.

F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014

- › Legt wettelijke maatregelen vast om de uitstoot van F-gassen in de EU te reduceren.
- › Een van deze maatregelen is de preventie van uitstoot van F-gassen door middel van regelmatige controles en correct onderhoud van de installatie en de terugwinning van deze gassen aan het einde van de levenscyclus van de installatie.

Zorg goed voor uw HVAC-R-installatie én voor ons milieu



Waarom koudemiddellekcontroles?

HVAC-R-installaties die een volume van gefluoreerde broeikasgassen bevatten dat gelijk is aan 5 ton CO₂ of meer, moeten door gecertificeerde technici worden gecontroleerd op koudemiddellekkages. Tijdens deze controles worden preventiemaatregelen genomen om lekkage te voorkomen. Als een lek wordt gedetecteerd, dan wordt het onmiddellijk gerepareerd.

Hoe vaak moeten de lekcontroles worden uitgevoerd?

De frequentie van de lekcontroles van uw installatie hangt af van het volume van het koudemiddel, gemeten in equivalenten van CO₂, zoals weergegeven in de tabel.

De installatie van een lekkagedetectiesysteem is verplicht voor die installatie die meer dan 500 ton CO₂ bevatten. Minstens elke 12 maanden moet de werking van de installatie worden gecontroleerd.

Als de installatie is uitgerust met een lekkagedetectiesysteem, dan kan de frequentie van de lekcontroles met de helft worden gereduceerd.

De onderhoudsservice van Daikin

De gecertificeerde technici van Daikin kunnen u helpen bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het uitvoeren van regelmatige lekcontroles, het installeren van lekkagedetectiesystemen, het bijhouden van logboeken en het recyclen of afvoeren van de aanwezige koudemiddelen, voordat het systeem wordt afgevoerd.

U kunt de lekcontroles ook combineren met een van onze onderhoudspakketten.

Meer informatie over de F-gassenverordening vindt u op www.daikin.nl/f-gas.

Frequentie lekcontroles	Equivalent van ton CO ₂	Koudemiddel			
		R-410A (kg)	R-407C (kg)	R-134a (kg)	R-32 (kg)
12 maanden	$5 \leq t \text{ CO}_2e < 50$	2,4 – 24	2,8 – 28	3,5 – 35	7,4 – 74
6 maanden	$50 \leq t \text{ CO}_2e < 500$	24 – 240	28 – 280	35 – 350	74 – 740
3 maanden	$t \text{ CO}_2e \geq 500$	≥ 240	≥ 280	≥ 350	≥ 740


Neem contact op voor meer info

@ service@daikin.nl

☎ 088 324 54 90

www.daikin.nl/service

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL18-551

09/18



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.